

ZC-TX FLACONE 250g Thixo agent: MŰSZAKI ADATLAP

1. Főbb Jellemzők

A ZC-TX FLACONE 250g Thixo agent egy tixotrópizáló adalékanyag, addíciós RTV szilikon gumikhoz.

2. Fő alkalmazási terület

- Ipar területén
-

3. Fontos

Adagolás: 1 súly %-tól maximum 3 súly %-ig. A tixotrópizáló adalékanyagot hozzá kell adni mind a bázis-, mind a katalizátor komponenshez (azonos %-ban). Az elérni kívánt sűrűségű végeredmény alapján határozzuk meg a % arányt. (Több vagy kevesebb szilikon tixotrópizáló adalékanyag).

3.1 Használati útmutató

Öntsük a megfelelő % ZC-TX-et a bázis RTV 2 szilikon komponenshez, és keverjük 60 másodpercig.

Öntsük az azonos % ZC-TX-et a katalizátor RTV 2 szilikon komponenshez, és keverjük 60 másodpercig.

Ezután keverjük őket össze az azonos mennyiségű (1:1 tömeg %) bázis, és katalizátor komponenseket 60 másodpercig.

4. Biztonsági Adatlapok

A biztonsági adatlapok elérhetőek a kollégáinknál.

5. Eltarthatósági idő

A ZC-TX FLACONE 250g Thixo agent 12 hónapig tartható el 5 °C - 27 °C között helyesen tárolva.

Az adatlapon közölt információk, ismereteink szerint, pontosak és megfelelnek a valóságnak, az adatokra azonban nem tudunk garanciát vállalni, mivel az alkalmazás körülményei nem tartoznak közvetlen ellenőrzésünk alá.

Kétség esetén előzetes próba javasolt. Szükség esetén kérje szakembereink segítségét. Vállalatunk fenntartja a jogot, hogy a terméklista és az adatlap tartalmában előzetes értesítés nélkül változtatásokat hajtson végre.