

SEPARATOR: MŰSZAKI ADATLAP

1. Leírása és főbb jellemzői

A **SEPARATOR** egy formaleválasztó folyadék, addíciós RTV szilikon gumikhoz. A jó elválasztás érdekében 2 rétegben szükséges alkalmazni a felületen a folyékony leválasztót (pl.:ecsettel, kefével) azért, hogy egy film réteget hozzon létre.

5 perc várakozás alatt az oldószer elpárolog, ezután kell a második leválasztó réteget felkenni.

A folyékony szilikon öntéssel végezni kell 20 percen belül, a formaleválasztó alkalmazása miatt.

Amikor a második réteg szilikon is megkeményedett, a két szilikon réteget szét lehet választani egymástól.

2. Fő alkalmazási terület

- Elválasztó felületek
-

3. Fontos ajánlások

A **SEPARATOR-t** zárt csomagolásban kell tárolni. A levegővel érintkezve a termék leválasztó hatása gyengül!

4. A rendelkezésre álló csomagok

- 200 ml-es flakon
-

5. Biztonsági Adatlapok

A biztonsági adatlapok elérhetőek a kollégáinknál.

6. Eltarthatósági idő

A **SEPARATOR** 12 hónapig tartható el 5 °C - 27 °C között helyesen tárolva.

Az adatlapon közölt információk, ismereteink szerint, pontosak és megfelelnek a valóságnak, az adatokra azonban nem tudunk garanciát vállalni, mivel az alkalmazás körülményei nem tartoznak közvetlen ellenőrzésünk alá. Kétség esetén előzetes próba javasolt. Szükség esetén kérje szakembereink segítségét. Vállalatunk fenntartja a jogot, hogy a terméklista és az adatlap tartalmában előzetes értesítés nélkül változtatásokat hajtson végre.