

ALKALMAZÁSOK

Axson formaleválasztó szerek szerszámok, formák, minták és nem porózus anyagok, mint pl. gyanta, fém, fa (gyalult vagy lakkozott), gipsz (nem porózus) termékekhez. Amennyiben porózus az anyag több formaleválasztót kell használni és ellenőrizni kell a felület viaszosságát (csúszik, 'zsíros')!

827 Többfunkciós viasz paszta formában, alacsony porozitású termékekhez ajánlva,
WAX mint fa,'műfa' táblákhoz, stb. Vigye fel a felületre a *827 Wax*-ot egy ronggyal a megfelelő rétegszámban a felület porozitásának megfelelően.

CSOMAGOLÁS *1 x 1,00 kg*

841 Oldószeres viasz folyékony állapotban nem porózus felületekhez. Használat
Formaleválasztó előtt rázza fel! Polírozható! Hordja fel a felületre ecsettel 3 rétegben tiszta szerszámban, formában. Polírozza fel a rétegek között, ez lehetővé teszi, hogy fényes felületet kapjunk. A 841-et különösen laminálásra és öntésre fejlesztették, ahol szempont a szép, fényes felület!

CSOMAGOLÁS *1 x 0,7 kg* *1 x 7,00 kg*

851 Erős viasz oldószeres elegyben folyékony állapotban, porózus és közepesen
Formaleválasztó porózus felületekhez. Használat előtt rázza fel! Hordja fel a felületre ecsettel 2 rétegben tiszta szerszámban. **Ezt a formaleválasztót nem kell polírozni!!!** A 851-et különösen öntő és alacsony nyomású RIM-es alkalmazásokhoz fejlesztették legfeljebb 100 °C-ig, mint például rugalmas poliuretánokhoz. Epoxi lamináló gyantákhoz nem alkalmas!

CSOMAGOLÁS *1 x 0,7 kg* *1 x 7,00 kg*

870 Aerosol nyomás alatt lévő palackban. Folyékony oldószeres viasz. Szórja
SPRAY közvetlenül a tiszta szerszámba. Távolítsa el a felesleges formaleválasztót egy ronggyal, ha szükséges. A 870-et különösen öntő és alacsony nyomású RIM-es alkalmazásokhoz fejlesztették legfeljebb 100 °C-ig. Epoxi lamináló gyantákhoz nem alkalmas!

CSOMAGOLÁS *AEROSOL - 6 x 400 ML*

821 Alkalmazza ecsettel vagy szórópisztollyal (3 téttegben).

PÓRUSTÖMÍTŐ

CSOMAGOLÁS *6 x 0,95 kg*

KEZELÉSI ÓVINTÉZKEDÉSEK

A termék használata során a normál biztonsági és egészségügyi óvintézkedéseket be kell tartani:

- biztosítani a jó szellőzést
- védőkesztyű, védőszemüveg és vízálló ruházat használata

További információért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját.

Tárolási feltételek

Eltartható száraz helyen 12 hónapig bontatlan gyári dobozában 15 °C - 25 °C között!

GARANCIA

Ezen információk tájékoztató jellegűek a technikai adatlapon alapulnak jelenlegi ismeretek és vizsgálati eredmények alapján végzett pontosan meghatározott feltételek mellett. A felhasználó felelőssége hogy meghatározza az Axson termékek alkalmasak-e az adott felhasználásra.

AXSON France
BP 40444
95005 Cergy Cedex
FRANCE
Tél. (+33) 1 34 40 34 60
Fax (+33) 1 34 21 97 87
Email : axson@axson.fr

AXSON GmbH
Dietzenbach
Tél. (+49) 60 74 407110
AXSON ITALIA
Saronno
Tél. (+39) 02 96 70 23 36

AXSON IBERICA
Barcelona
Tél. (+34) 93 225 16 20
AXSON UK
Newmarket
Tél. (+44) 1638 660 062

AXSON Central Europe
Zlato Moravce
Tél. (+421) 376422526
AXSON MEXICO
Mexico DF
Tél. (+52) 5552644922

AXSON SHANGHAI
Shanghai
Tél. (+86-21) 58683037
AXSON NA USA
Eaton Rapids
Tél. (+1) 517 6638191

AXSON JAPAN
Okazaki city
Tél. (+81) 564 262591

AXSON MIDDLE EAST
info.middleeast@axson.com

AXSON INDIA
Pune
info.india@axson.com

AXSON KOREA
Seoul
info.korea@axson.com